



the_future_of_molding_has_just_arrived_http://www.handymold.com/

BESTELLFORMULAR

the future of molding

STÜCKLISTEN

the future of molding

2	2	2	2	Inbusschraube	18	M6x20	Z31/6x20
4	4	4	4	Inbusschraube	17.2	M6x100	Z31/6x100
4	4	4	4	Inbusschraube	17.1	M6x80	Z31/6x80
10	10	10	10	Inbusschraube	16	M6x20	Z35/6x20
4	4	4	4	Inbusschraube	15	M6x35	Z31/6x35
4	4	4	4	Führungshülse	14.2	10x83	Z022/10x90
4	4	4	4	Führungshülse	14.1	10x63	Z022/10x70
1	1	1	1	Mitläuferplatte	13	105x83x17	HM-016/600-80
2	2	2	2	Rückhalteplatte	12	105x96,5x17	HM-016/600-70
2	2	2	2	Gewindestift	11	M10x30	Z35/10x30
			10				
4	4	4	4	Seegerring	9		Z68/26x1,2
			4	Führungsbuchse	8.4		Z11/66/14
			4	Führungsbuchse	8.3		Z11/56/14
			4	Führungsbuchse	8.2		Z11/46/14
4				Führungsbuchse	8.1		Z11/36/14
			4	Führungssäule	7.4		Z03/66/14x65
			4	Führungssäule	7.3		Z03/56/14x55
			4	Führungssäule	7.2		Z03/46/14x45
4				Führungssäule	7.1		Z03/36/14x35
2	2	2	2	Führungsbuchse	6	Lagerbronze	HM-015/100-60
2	2	2	2	Abstützboizen	5.3	22x85	HM-017/600-50
2	2	2	2	Abstützboizen	5.2	22x65	HM-016/600-50
1	1	1	1	Auswerfergrundpl.	4	1.1730	HM-015/600-40
1	1	1	1	Auswerferhaltepl.	3	1.1730	HM-015/600-30
			1	Einschub DS	2.4	1.2767/1.2343 1.2311/1.2312	HM-015/140-20
			1	Einschub DS	2.3	1.2767/1.2343 1.2311/1.2312	HM-015/130-20
			1	Einschub DS	2.2	1.2767/1.2343 1.2311/1.2312	HM-015/120-20
1				Einschub DS	2.1	1.2767/1.2343 1.2311/1.2312	HM-015/110-20
			1	Einschub AS	1.4	1.2767/1.2343 1.2311/1.2312	HM-016/640-10
			1	Einschub AS	1.3	1.2767/1.2343 1.2311/1.2312	HM-016/630-10
			1	Einschub AS	1.2	1.2767/1.2343 1.2311/1.2312	HM-016/620-10
1				Einschub AS	1.1	1.2767/1.2343 1.2311/1.2312	HM-016/610-10
Men ge1	Men ge2	Men ge3	Men ge4	Suchbegriff	Position	Material	Dimensionen
				Einschubpa- ket komplett mit Kernhal- teplatte		Hasco-Norm Handymold Norm	HATAG Bestellnummer
				HM-016/600 HM-017/600			gezeichnet: re 31.12.98 aktuali- siert_23.10.2002_as

register: __stücklisten__sheet_075_02a_version_03__sankt_gallen_23.10.2002_as__

Die Stückliste beinhaltet alle möglichen Varianten kombiniert mit einem Auswerferpaket mit Kernhalteplatte. Aus Platzgründen verzichten wir auf die Darstellung der drei plus eins Lösung für die Führungseinheiten. Ebenfalls werden bei den Säulen immer die kürzesten Varianten angegeben.

